



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA / DECLARATION OF PERFORMANCE

pagal EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVĄ (ES) Nr. 305/2011 / by REGULATION No 305/2011 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL (EU)

Numeris / Number: 12-2014

Produktas / Product:

RADIK	Plieniniai radiatoriai Steel panel radiators
KORALUX	Plieniniai vamzdiniai radiatoriai Steel tubular radiators
KORATHERM	Dizaininiai radiatoriai Design radiators

Tipo žymėjimas / Type of appliance:

žr. ant gaminio pakuotės
see package of the product

Naudojimo paskirtis / Intended use:

Pastatų šildymo sistemos
Heating systems in buildings

Gamintojas / Manufacturer:

KORADO, a. s.
Bri Hubalku 869 / Bri Hubalku 869
Česka Trebova / Ceska Trebova
560 02
Čekijos Respublika / Czech Republic
Įmonės kodas / company ID: CZ25255843

Savybių pastovumo vertinimo sistema / System of assessment and verification of constancy of performance:

SISTEMA 3 / SYSTEM 3

Strojirenský zkušební ústav, s.p. / v. j. Mašinų gamybos bandymų institutas, notifikuotasis asmuo 1015, Hudcova 56b, 621 00 Brno, įmonės kodas: 00001490, atliko pradinį tipo išbandymą ir išdavė protokolą Nr. 30-12216, išdavimo data 2013-12-11, ir sertifikatą Nr. E-30-01008-13, išdavimo data 2013-12-11
Strojirensky zkusebni ustav, s.p. (Engineering Test Institute), Notified Body 1015, Hudcova 56b, 621 00 Brno, Czech Republic, company ID: 00001490, issued the Initial type test report № 30-12216 dated 2013-12-11 and the Certificate № E-30-01008-13 dated 2013-12-11

Gamintojas savo atsakomybe pareiškia, kad aukščiau nurodytų produktų savybės atitinka savybes, deklaruojamas sekančioje lentelėje:
The manufacturer under the sole responsibility declares that the performance of the products identified above is in the conformity with the performance declared in the following table:

Pagrindinės charakteristikos / Essential characteristics	Savybė / Performance	Darniosios techninės specifikacijos / Harmonized technical specification
Reakcija į ugnį / Reaction to fire	A1	EN 442-1
Pavojingų medžiagų išskyrimas / Release of dangerous substances	ATITINKA STANDARTĄ / NONE	
Bandymo slėgis / Pressure tightness	1300 kPa (RADIK) 1300 kPa (KORALUX) 520 kPa (KORATHERM)	
Paviršiaus temperatūra / Surface temperature	Maksimaliai 110°C / Maximum 110 °C	
Atsparumas slėgiui / Resistance to pressure	1690 kPa (RADIK) 1690 kPa (KORALUX) 676 kPa (KORATHERM)	
Vardinė šiluminė galia / Rated thermal outputs	www.korado.com	
Šiluminė galia skirtingomis eksploatacinėmis sąlygomis (būdingoji lygtis) / Thermal output in different operating conditions (characteristic curve)	www.korado.com	

Ing. Milos Sotona, Production Director

Vardas, pavardė ir pareigos / Name and function

In Ceska Trebova, 17.3.2014

Išdavimo data ir vieta / Date and place of issue

Parašas / Signature